

# FICHE TECHNIQUE PRÉLIMINAIRE EPSILON 12V100Ah

La batterie Epsilon 12V100Ah au phosphate de fer lithié a la plus grande capacité dans une batterie standard disponible sur le marché. Le BMS hautement sophistiqué et intégré apporte la sécurité, fonctionnalité et la facilité d'utilisation dans un boîtier léger et robuste. La fonction de chauffage entièrement automatique, la connectivité Bluetooth améliorée et les bornes en aluminium revêtues multiconnectables font de cette batterie un produit incontournable. La batterie est disponible à partir de janvier 2022.

## SURVEILLANCE DE LA BATTERIE ET FONCTIONNALITÉ DE CHAUFFAGE


L'Epsilon 12V100Ah dispose d'une surveillance intégrée de la batterie qui fournit des détails sur son état, tels que la tension, le courant, la température, l'état de charge et le temps restant. Le suivi pratique est également possible via bluetooth et des indicateurs LED pour vous informer de l'état réel de votre batterie. La fonctionnalité de chauffage entièrement automatique permet de charger et d'utiliser la batterie par temps de gel.

## CARACTÉRISTIQUES

- Cellules prismatiques de qualité A pour une densité d'énergie maximale
- Phosphate de fer lithié (LiFePO4) : la technologie de lithium la plus sûre
- Bornes en aluminium revêtues multiconnectables, incluant des capteurs de température
- Protection intégrée contre les courts circuits
- BMS intégré (système de gestion des batteries)
- Fonction de chauffage entièrement automatique pour une charge inférieure à 0°C
- Communication par CANopen, LIN et CI-bus
- Équilibrage cellulaire adaptatif
- Boîtier robuste fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement (entièrement recyclable)
- Connectivité Bluetooth : Un aperçu de l'état de la batterie 24h/24 et 7j/7 grâce à l'application Be In Charge (compatible IOS et Android)



## PERFORMANCE



BMS  
intégré



Chauffage  
de la  
cellule



La technolo-  
gie au lithium  
la plus sûre



Courants de  
décharge  
élevés



Grande  
capacité



Taille  
compacte



Nombre de  
cycles élevés



Charge  
rapide

## PERFORMANCE

Les batteries Super B batteries sont basées sur la technologie lithium fer phosphate (LiFePO4), C'est la technologie la plus sûre qui est commercialisée aujourd'hui. Les boîtiers sur mesure et les systèmes électroniques augmentent la sécurité et la longévité.

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité nominale	100Ah
Énergie	1280Wh
Tension nominale	12,8V
Tension en circuit ouvert	13,2V
Auto-décharge	<3% par mois
Durée de cycle	>5000 cycles (100% DoD)

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions (LxLxH)	278 x 175 x 190 mm 11" x 6.9" x 7.5" [= DIN H6 / LN3]
Poids	11 kg / 24 lbs
Boîtier	PC/ABS
Indice de protection	IP66
Type de cellule /chimie	Prismatique - LiFePO4

## SPÉCIFICATIONS DE (DÉ)CHARGE

Méthode de charge	CCCV
Tension de charge	14,3V - 14,6V
Max. courant de charge	90A
Tension de fin de décharge	8V
Courant continu de décharge	190A
Intensité des impulsions de décharge (10 sec)	300A

## SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

Température de charge	-30°C à 45°C -22°F à 113°F
Température de décharge	-20°C à 55°C -4°F à 131°F
Température de stockage	-20°C à 45°C -4°F à 113°F

## CONFORMITÉ SPÉCIFICATIONS

Certifications	CE, FCC, UN 38.3, UN ECE R10.05, UL 1642 (Cellules)
Classifications de transport	UN 3480

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DU PRODUIT

EAN-13	8718531362208
Désignation de batterie	IFpP/27/148/130[3p4s] M/-20+55/150